

GOKART PNEVMATIKE



KEEP ON RACING

mitas-moto.com/sl-si

[Instagram](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [YouTube](#) @mitasmoto

Mitas



GOKART PNEVMATIKE ZA IZPOSOJO (RENT)



Inč	Št. artikla	Dimenzija pnevmatike	Zmes	Različica	Barvna oznaka	Platišče (inč)	Dimenzije pnevmatike v uporabi (mm)		Maks. polnilni tlak (BAR)
							Celotna širina	Celoten premer	
SLICK									
5	70000372	10 x 4.50-5	SRX	EXTRA HARD		4.50	132	264	4
5	70000373	11 x 7.10-5	SRX	EXTRA HARD		8.00	210	276	4
5	70000367	10 x 3.60-5	SRH	HARD	BELA	4.00	114	254	4
5	70000368	10 x 4.50-5	SRH	HARD	BELA	4.50	132	264	4
5	70000369	11 x 5.00-5	SRH	HARD	BELA	4.50	134	272	4
5	70000370	11 x 6.00-5	SRH	HARD	BELA	6.00	185	276	4
5	70000371	11 x 7.10-5	SRH	HARD	BELA	8.00	210	276	4
5	70000363	10 x 4.50-5	SRC	SOFT		4.50	132	264	4
5	70000364	11 x 6.00-5	SRC	SOFT		6.00	185	276	4
5	70000365	11 x 7.10-5	SRC	SOFT		8.00	210	276	4

Mitasove pnevmatike za gokarte namenjene vsem ljubiteljem karting vožnje za notranje in zunanje steze. Na voljo so tri različice:

SRX: Trša tekalna zmes primerna za uporabo na pokritih stezah ali na prostem; primerna tudi za e-gokarte.

SRH: Srednje trda pnevmatika, primerna za uporabo na pokritih stezah ali na prostem.

SRC: Mehkejša pnevmatika primerna za vožnjo na pokritih stezah ali na prostem, v hladnem vremenu, na gladkih površinah in za vztrajnostne dirke.

TEKMOVALNE GOKART PNEVMATIKE



Inč	Št. artikla	Dimenzija pnevmatike	Zmes	Različica	Barvna oznaka	Platišče (inč)	Dimenzije pnevmatike v uporabi (mm)		Maks. polnilni tlak (BAR)
							Celotna širina	Celoten premer	
SLICK									
5	70000404	10 x 3.60-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.00	114	254	4
5	70000405	10 x 4.50-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.50	132	264	4
5	70000406	11 x 5.00-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.50	134	272	4
5	70000407	11 x 6.00-5	SRB	MEDIUM/SOFT		6.00	185	276	4
5	70000408	11 x 7.10-5	SRB	MEDIUM/SOFT		8.00	210	276	4
RAIN									
5	70000410	10 x 4.00-5	SRW			4.00	125	250	4
5	70000411	11 x 6.00-5	SRW			6.00	180	270	4

Mitasove tekmovalne pnevmatike za gokarte za uporabo na pokritih stezah in na prostem so na voljo v dveh različicah zmesi in dezenov:

SRB: Srednje mehka dirkalna pnevmatika.

SRW: Izjemno mehka pnevmatika za dež in mokro podlago.

UPORABA GOKART PNEVMATIK

Dezen	Uporaba	Zmes	Dimenzija					
			10 x 3.60-5	10 x 4.00-5	10 x 4.50-5	11 x 5.00-5	11 x 6.00-5	11 x 7.10-5
Rain	Tekmovanje	SRW						
Slick	Izposoja	SRB						
		SRC						
		SRH						
		SRX						

Diagram oprijema/ življenjska doba (za različne zmesi)



ZRAČNICE

Inč	Št. artikla	Dimenzija	Tip ventila	Pakiranje (kos)
5	70000867	3.50-//4.10-5	DIN7777 90/90	50
5	70000866	11 x 6.00-//11 x 7.10-5	JS 87 90/91	50

TEHNIČNE INFORMACIJE IN POLNILNI TLAK

PRIPOROČEN POLNILNI TLAK

Pnevmatike za izposajo: spredaj 1.40 - 2.00 bar
zadaj 1.50 - 2.10 bar

Tekmovalne pnevmatike: Platišča brez vijakov spredaj 0.70 - 1.10 bar
zadaj 0.75 - 1.20 bar

Platišča z vijaki spredaj 0.50 - 1.10 bar
zadaj 0.55 - 1.20 bar

POSTOPEK NAMEŠČANJA PNEVMATIKE

Pazite, da med nameščanjem pnevmatike ne poškodujete noge pnevmatike (noga ne sme biti deformirana). Smer vrtenja nameščene pnevmatike se mora ujemati z oznako vrtenja na bočnici. Ko je pnevmatika nameščena, jo napolnite s tlakom med 3,0 in 3,5 bara, da ustrezno nalega na platišče. Navedeni tlak nekaj minut vzdržujte, da pnevmatika pridobi ustrezno obliko, nato ga zmanjšajte na priporočeno vrednost.

OZNAKE DIMENZIJ NA GOKART PNEVMATIKI

11 x **7.10** - **5**
A Celoten premer (inč) B Širina pnevmatike (inč) C Premer platišča (inč)



TABELA ZA PRETVORBO VREDNOSTI POLNILNEGA TLAKA

bar	psi	kpa
0.1	1	10
0.2	3	20
0.3	4	30
0.4	6	40
0.5	7	50
0.6	9	60
0.7	10	70
0.8	12	80
0.9	13	90
1.0	15	100
1.1	16	110
1.2	17	120
1.3	19	130
1.4	20	140
1.5	22	150
1.6	23	160
1.7	25	170
1.8	26	180
1.9	28	190
2.0	29	200
2.1	30	210
2.2	32	220
2.3	33	230



Mitas Motorcycle Tires

Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

info-moto@mitas-tires.com



2024

KEEP ON RACING

mitas-moto.com/sl-si

 @mitasmoto

Mitas